

POWERGRIP

Listino prezzi **ottobre 2026** IVA inclusa



PowerRail

Euro 350,00

Modulo compatto di filtraggio della rete elettrica

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Numero di prese	2
Espandibilità	Espandibile fino a 20 moduli (fino a 40 prese)
Potenza massima complessiva dei dispositivi collegati alla rete tramite moduli PowerRail	16 A (3.680 W)
Filtraggio	Filtro Hi-Fi ad alta corrente Non limita l'erogazione di corrente né compromette la dinamica sonora

PARAMETRI DI PROTEZIONE

Soglie di intervento della protezione	sotto 190 V e sopra 256 V
---------------------------------------	---------------------------

IMPOSTAZIONI E CONTROLLO

Indicazioni	Tensione e fase/terra
Comandi	Pulsante On/Off
Controllo remoto	Ingresso trigger 12 V

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Incluso	Staffe per rack 19"
Cavo (opzionale)	POWERGRIP consiglia l'uso del proprio cavo PowerCord (venduto separatamente)

DATI GENERALI

Peso netto	0,6 kg
Dimensioni (A x L x P)	75 x 166,5 x 65 mm



www.lpaudio.it - info@lpaudio.it



YG-2

Condizionatore di rete

Euro 1.125,00

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione	190 - 256 V
Potenza (a 230 V)	3.680 W
Corrente nominale	16 A

IMPOSTAZIONI E CONTROLLO

Controllo manuale	Pulsante multifunzione sul frontale e sensore touch
Sequenze di accensione e spegnimento	Impostazione dei ritardi di attivazione tra i gruppi di prese
Trigger 12 V	IN / OUT
Integrazione RS232	Control4, Crestron, AMX ecc.

LINEE PROTETTE

Prese AC 220 V	6
Tipi di linea AC	Analogica, Digitale, Alta corrente
Linee COAX	1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione AC	1,5 m (opzionale 3 m)
Staffe rack 19"	Incluse

PARAMETRI DI PROTEZIONE

Limiti di intervento	$\leq 190 \pm 4 \text{ V} / \geq 256 \pm 4 \text{ V}$
Corrente impulsiva di picco	65.000 A

DATI GENERALI

Materiale del frontale	Alluminio spazzolato da 4 mm
Dimensioni (L x A x P)	440 x 80 x 185 mm
Peso	4,8 kg



YG-3

Condizionatore di rete

Euro 2.670,00

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Intervallo di tensione per funzionamento continuo sicuro dell'alimentatore YG-3	160 – 320 V
Corrente massima del cablaggio interno della console	25 A
Corrente massima di cavo e presa di alimentazione	16 A
Autoconsumo	1,4 W – 20 W a seconda delle funzioni utilizzate
Consumo con spegnimento completo tramite pulsante 2	0 W
Resistenza di attraversamento sul neutro	< 0,00005 Ohm
Resistenza di attraversamento sulla fase (filtro Hi-Fi alta corrente, esclusi fusibile e portafusibile)	0,015 Ohm
Fusibile	Resistenza 0,01 Ohm (con portafusibile), dimensioni 5 x 20 mm, corrente 16 A
Campo di misura DC	± 999 mV
Valore massimo di DC filtrata	1,8 V
Ritardo massimo accensione/spegnimento	60 s

PARAMETRI DI PROTEZIONE

Intervallo di tensione di protezione (spegnimento dei dispositivi collegati)	minima: 190 V, massima: 256 V
Protezione da sovratensioni	Varistori

IMPOSTAZIONI E CONTROLLO

Comandi	7 pulsanti a sfioramento e interruttore generale sul fondo
Controllo remoto	Wi-Fi (app eWeLink)
Integrazione (RTI, Control4, Crestron ecc.)	Trigger, RS232, Ethernet (opzionale)
Interfaccia di controllo	Luminosità, colore, stile, filtraggio, prese sempre attive, ritardi
Attivazione automatica	Sensore di assorbimento (rileva lo stato di accensione del dispositivo collegato), sensore di luce

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CONFEZIONE	Console di alimentazione Cavo di alimentazione (2 m) Staffe per montaggio a rack Cavo di messa a terra per antenna Copertura per collegamento diretto del cavo di alimentazione
------------	---

DATI GENERALI

Numero di prese	12
Sezione del cavo di alimentazione	3,3 mm²
Sezione dei cavi del cablaggio interno	3,3 mm² (sezione Hi-Fi alta corrente)
Peso della console	7,6 kg
Dimensioni (A x L x P)	156,5 x 440 x 280 mm (piedini inclusi)